




## GIMBLE IN 175

encastré de plafond intérieur, blanc mat, LED, 38W, 3000K

La LED Premium installée dans l'encastré de plafond GIMBLE IN 175 diffuse une lumière particulièrement chaude. Le faisceau lumineux de cet encastré de plafond est naturellement orientable et inclinable. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 90, GIMBLE IN 175 est idéal pour l'éclairage naturel des pièces. Optez pour cet encastré de plafond si l'indice de rendu des couleurs est très important pour vous. Une durée de vie jusqu'à 30 000 heures rend cet encastré de plafond durable et facile à entretenir.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002881
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37 W
Lumen	3340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.802 kg
Poids brut	1.216 kg
Profondeur d'encastrement	16.5 cm

## Source Lumineuse

916343		Diamètre d'encastrement	17.5 cm
--------	---	-------------------------	---------

## Accessoires

1001115	Alimentation LED , intérieur, 1000mA, 40W, blanc, variable
1002425	Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali