




GIMBLE IN 150

Indoor LED plafondinbouwarmatuur, wit, 3000K

De in de plafondinbouwarmatuur GIMBLE IN 150 geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Het spreekt voor zich dat de lichtopening van deze plafondinbouwarmatuur draai- en kantelbaar is. Met een CRI-waarde van 90 is de GIMBLE IN 150 bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes. Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondinbouwarmatuur moeten kiezen. Deze plafondinbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002888
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24.5 W
Lumen	2300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	16.2 cm
Nettogewicht	0.582 kg
Brutogewicht	0.83 kg

Lichtbron

916434	
--------	---

Accessoires

1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
---------	--

Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	15 cm