




GIMBLE IN 150

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K

El LED Premium integrado en la luminaria de empotrar de techo GIMBLE IN 150 emite una luz especialmente cálida. Naturalmente, la salida de luz de esta luminaria de empotrar de techo es giratoria y basculante. Con un valor CRI superior o igual a 90, GIMBLE IN 150 es ideal para iluminar espacios sin alterar los colores. Si la reproducción cromática es muy importante para usted, recomendamos que elija esta luminaria de empotrar de techo. Esta luminaria de empotrar de techo apenas precisa mantenimiento y es muy duradera, ya que tiene una vida útil prevista de 30.000 horas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002889
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	2490 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diámetro	16.2 cm
Peso neto	0.579 kg
Peso bruto	0.823 kg
Profundidad del montaje	13.5 cm

Fuente de luz

916397		Diámetro de montaje	15 cm
--------	---	----------------------------	-------

Accesorios

1002424	Controlador LED MEDO 400 , dimerizable DALI- /1-10V
---------	---