




DASAR® 270

outdoor LED grondinbouwspot, 3000K, rond, IP67, asymmetrische uitstraling

De beloopbare DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 3000K rond IP67 asymmetrische verdeling overtuigt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde glazen afdekking. En dankzij zijn beschermingsklasse IP 65 / IP 67 is hij optimaal geschikt voor buitenruimtes. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en roestvrij staal 316. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002893
IP-code	IP 65 / IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Aantal doorvoerbedrading	60
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	36 °C
Lumen	2000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	20.3 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	5.275 kg
Brutogewicht	6.195 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	19.9 cm
Inbouwdiameter	25 cm
BIG WHITE pagina	841