




## DASAR® 270

Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 3000K, redonda, IP67, apertura simétrica

La luminaria empotrable de suelo, transitable y de alto voltaje DASAR® 270, una luminaria LED de exterior, redonda, con grado de protección IP67, 3000 K y radiación simétrica, destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Este modelo de luminaria LED para zonas de exterior, integrada en el suelo, crea una atmósfera luminosa maravillosa en la que las luces LED tienen una vida útil de 50 000 horas. ¿Cuándo va a descubrir por sí mismo las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1002897
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Cantidad de cableado transversal	60
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	30 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	35 °C
Flujo luminoso	2500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	acero inoxidable
IRC	80

## Fuente de luz

916518	
--------	---

### Accesorios

1002899	Difusor de rejilla para DASAR® 270 Outdoor , luminarias LED empotradas en el suelo con distribución simétrica del haz de luz
---------	--

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	20.3 cm
Diámetro	27 cm
Peso neto	5.886 kg
Peso bruto	6.709 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	19.9 cm
Diámetro de montaje	25 cm
Página BIG WHITE	719