




ONE TRIPLE DALI

luminaria de suspensión led «indoor», blanco, 3000/4000 K



Reducido, moderno y elegante, el diseño de la familia de luminarias ONE atrae todas las miradas. Además, las luminarias circulares también son extremadamente sostenibles gracias a la vida útil prevista del led de 30.000 horas. La luminaria de suspensión led de interior ONE TRIPLE DALI en blanco también ofrece una luz especialmente agradable, regulable por DALI y de altura ajustable. El alto CRI de más de 90 ofrece una reproducción cromática óptima. Esta luminaria de bajo mantenimiento es ideal tanto para la hostelería y la gastronomía, como para los espacios habitables. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1002914 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1700 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 64 W |
| Temperatura ambiente mínima | -25 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Potencia nominal en espera | 0.2 W |
| Nivel de corriente de entrada | 50 A |
| Duración de la corriente de entrada | 209 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.05 |
| Flujo luminoso | 4040/4200 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916474 |  |
| 916461 |  |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 3 cm |
| Diámetro | 80 cm |
| Longitud de suspensión | 300 cm |
| Peso neto | 4.666 kg |
| Peso bruto | 7.116 kg |
| Página BIG WHITE | 770 |