


ONE 60 DALI

luminaria de superficie led «indoor», blanco, 3000/4000 K

El moderno diseño de la familia de luminarias ONE atrae todas las miradas. Con una vida útil del led de aprox. 30.000 horas, las luminarias circulares también son extremadamente sostenibles. La luminaria de superficie de pared led de interior ONE 60 DALI en blanco también ofrece una luz especialmente agradable, regulable por DALI y conmutable en cuanto al color de la luz. El alto CRI de más de 90 ofrece una reproducción cromática realista de la luminaria orientable en diferentes dimensiones espaciales. Además, requiere poco mantenimiento y es ideal no solo para la hostelería y la gastronomía, sino también para espacios habitables amueblados de manera elegante. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1002919 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo,Pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 600 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 24 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Potencia nominal en espera | 0.5 W |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 2 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.08 |
| Flujo luminoso | 1350 / 1430 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916474 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------------------|
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Risk Group | 1 |
| Profundidad | 8 cm |
| Diámetro | 60 cm |
| Peso neto | 1.618 kg |
| Peso bruto | 3.24 kg |
| Página BIG WHITE | 771 |