


FLATT SENSOR

applique extérieure, anthracite/imitation bois, LED, 16-W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements

Vous recherchez une applique murale qui s'installe facilement ? Celle-ce doit présenter au minimum une classe de protection IP65 pour être étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eaux venant de toutes les directions. Notre modèle FLATT WL relève de la classe IP65, ce qui en fait un luminaire formidable pour éclairer, par exemple, une allée ou une terrasse. Grâce à son détecteur de mouvement, cet éclairage contribue sans effort à votre sécurité. Vous rêvez d'une lumière magnifique pour votre extérieur ? C'est ce que vous proposent les LED premium intégrées du lampadaire FLATT POLE 65. Par ailleurs, en tant que membre de la belle famille SLV, ce luminaire vous offre bien d'autres avantages. En effet, nous avons à notre actif 40 ans de succès en matière de concepts d'éclairage et continuons de placer la barre toujours plus, pour nous comme pour nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002955
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	1
Puissance en watts	13 W
Températureambiante	40 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	500/550 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h



Source Lumineuse



Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Largeur	18 cm
Hauteur	23 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	2.053 kg
Poids brut	2.326 kg
Page du BIG WHITE	760