




## FLATT POLE 65

Outdoor LED staand armatuur, 3000 K, IP65, antraciet/bruin

Zoekt u een staand armatuur dat moeiteloos op de grond kan worden gemonteerd? Dit armatuur zou ten minste beschermingsklasse IP65 moeten hebben en daarmee stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit diverse richtingen moeten zijn. Onze FLATT POLE 65 heeft IP65 en is bijvoorbeeld perfect geschikt voor de verlichting van paden of het terras. Op zoek naar bijzondere verlichting voor buiten? Dat krijgt u met de vaste ingebouwde premium-led van het staande armatuur FLATT POLE 65. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als onderdeel van het SLV-assortiment nog meer voordelen. Wij zijn immers al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002957
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	1000 µs
Lumen	400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	bruin/antraciet
CRI	80
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18 cm

## Lichtbron

916440	
--------	---

## Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Breedte	4.5 cm
Hoogte	65 cm
Nettogewicht	3.382 kg
Brutogewicht	3.838 kg
BIG WHITE pagina	793