




## FLATT POLE 100

Outdoor LED staand armatuur, 3000 K, IP65, antraciet/bruin

Zoekt u een staand armatuur dat moeiteloos op de grond kan worden gemonteerd? Dit armatuur zou ten minste beschermingsklasse IP65 moeten hebben en daarmee stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit dverse richtingen moeten zijn. Onze FLATT POLE 100 heeft IP65 en is bijvoorbeeld perfect geschikt voor de verlichting van paden of het terras. Op zoek naar bijzondere verlichting voor buiten? Dat krijgt u met de vaste ingebouwde premium-led van het staande armatuur FLATT POLE 100. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als onderdeel van het SLV-assortiment nog meer voordelen. Wij zijn immers al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1002959           |
| IP-code                       | IP 65             |
| Slagvastheidsklasse           | IK 03             |
| Slagvastheid                  | 0.35 Joule        |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Vloer             |
| Primaire nominale spanning    | 100-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 350 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 10 W              |
| Omgevingstemperatuur          | 40 °C             |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C             |
| Niveau van inschakelstroom    | 2 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 1000 µs           |
| Lumen                         | 400 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000 Kelvin  |
| Kleur                         | bruin             |
| CRI                           | 80                |
| LXXBXX gegevens               | L70B50            |
| Levensduur                    | 30000 h           |
| Lichtsterkteverdeling         | symmetrisch       |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916440 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDINGSBOX ,<br>3-polig, IP68 |
|--------|-----------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Lengte           | 18 cm    |
| Breedte          | 4.5 cm   |
| Hoogte           | 100 cm   |
| Nettogewicht     | 4.593 kg |
| Brutogewicht     | 5.223 kg |
| BIG WHITE pagina | 679      |