




FERA 25 CL DALI

Luminaria para montaje en techo LED, interior, blanco

La luminaria de techo LED de alto voltaje FERA 25 convence por su diseño de líneas claras y su alta potencia luminosa. Los LED integrados proporcionan un flujo luminoso excelente. Esto permite utilizar esta luminaria sin problemas para la iluminación general de interiores. Gracias al driver LED integrado, la luminaria está lista para conectar directamente a una tensión alterna de 230V. Esta luminaria lleva incorporadas lámparas LED. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.



Datos técnicos

Art. N.º	1002967
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Número de luminarias en LS B16A	106
Número de luminarias en LS C16A	106
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	1580/1650 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

916435	
--------	---

Altura	7.5 cm
Diámetro	20 cm
Peso neto	0.801 kg
Peso bruto	1.093 kg
Página BIG WHITE	212