




FERA 25 CL DALI

luminária de montagem à superfície no teto LED Indoor, branco

A luminária de teto LED de alta voltagem FERA 25 persuade pelo seu design simplesmente claro e a sua enorme capacidade de iluminação. Os LEDs montados alcançam um excelente fluxo luminoso. Deste modo, a luminária pode ser usada, sem qualquer problema, para a iluminação geral de recintos. Graças à unidade de controlo LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002967
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente máxima	30 °C
Número de luminárias no LS B16A	106
Número de luminárias no LS C16A	106
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	1580/1650 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916435	
--------	---

Altura	7.5 cm
Diâmetro	20 cm
Peso líquido	0.801 kg
Peso bruto	1.093 kg
Página BIG WHITE	212