




## **NOBLO**

applique et plafonnier intérieur, double, argent, LED, 16W, 2700K, variable Triac

Spot LED orientable et inclinable NOBLO pour montage en saillie mural et au plafond. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium. Le luminaire est disponible en trois couleurs de boîtier et avec deux ou trois sorties lumineuses.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1002975
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1240 lm
Température de couleur	2700 Kelvin



## **Source Lumineuse**

916369	A E
Accessoires	
1008484	
1008487	
1008486	
1008483	
1008482	
1008485	

Angle de rayonnement	36 °
Coloris	argent
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	24 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.633 kg
Poids brut	0.864 kg
Page du BIG WHITE	401