






NOTAPOI

Indoor lampada a parete 3000 K bianco

Incasso da parete in alluminio NOTAPO I WL. Il LED incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un'illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L'incasso NOTAPO I è disponibile con alloggiamento bianco. Come optional sono disponibili un telaio e una scatola per l'incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1002979
Codice IP	IP20
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	2.2 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	6 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	asimmetrico
Distribuzione dell'intensità luminosa Emissione	asimmetrico indiretta
Emissione	indiretta
Emissione Larghezza	indiretta 3.6 cm
Emissione Larghezza Altezza	indiretta 3.6 cm 10.5 cm
Emissione Larghezza Altezza Profondità	indiretta 3.6 cm 10.5 cm 3.8 cm
Emissione Larghezza Altezza Profondità Peso netto	indiretta 3.6 cm 10.5 cm 3.8 cm 0.086 kg
Emissione Larghezza Altezza Profondità Peso netto Peso lordo	indiretta 3.6 cm 10.5 cm 3.8 cm 0.086 kg 0.126 kg
Emissione Larghezza Altezza Profondità Peso netto Peso lordo Lunghezza d'incasso	indiretta 3.6 cm 10.5 cm 3.8 cm 0.086 kg 0.126 kg 10 cm
Emissione Larghezza Altezza Profondità Peso netto Peso lordo Lunghezza d'incasso Larghezza d'incasso	indiretta 3.6 cm 10.5 cm 3.8 cm 0.086 kg 0.126 kg 10 cm 2.8 cm



Sorgente Luminosa

954799	A G
Accessori	
1007213	Driver LED 10 W , 700 mA, PHASE, con serracavo
1007216	Driver LED 3 W , 700 mA con serracavo
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	Telaio da incasso , NO- TAPO I e II WL