




NOTAPO

encastré mural intérieur, 18 cm, blanc mat, LED, 2,2 W, 3000 K

Encastré mural aluminium NOTAPO II WL. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. L'encastré NOTAPO II est disponible avec boîtier de coloris blanc. Un cadre de montage ainsi qu'une boîte d'encastrement sont disponibles en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002980
Code IP	IP20
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	2.2 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	6 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	indirectement
Largeur	3.6 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	3.8 cm
Poids net	0.114 kg
Poids brut	0.166 kg
Longueur d'encastrement	17.3 cm
Largeur d'encastrement	2.8 cm
Profondeur d'encastrement	5 cm
Page du BIG WHITE	159

Source Lumineuse

954799	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1007213	Driver LED 10 W , 700 mA, PHASE, avec serre-câble
1007216	Driver LED 3 W , 700 mA, avec serre-câble
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO , cadre de montage, intérieur, noir