




NOTAPO II

indoor wandinbouwarmatuur 3000 K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002980
IP-code	IP20
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	2.2 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	indirect
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Nettogewicht	0.114 kg
Brutogewicht	0.166 kg
Inbouwlengthe	17.3 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	159

Lichtbron

954799	
--------	---

Toebehoren

1007213	Leddriver 10 W , 700 mA, PHASE, incl. trekontlasting
1007216	Leddriver 3 W , 700 mA incl. trekontlasting
1007229	leddriver DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframe