




NOTAPO II

Indoor wandinbouwarmatuur 3000 K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor montage in metselwerk zijn zowel een inbouwframe als een inbouwdoos als optie verkrijgbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002980
IP-code	IP20
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	2.2 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	indirect
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Nettogewicht	0.114 kg
Brutogewicht	0.166 kg
Inbouwlengthe	17.3 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
BIG WHITE pagina	159

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

1007213	Led-driver 10 W , 700 mA, PHASE, incl. trekontlasting
1007216	Led-driver 3 W , 700 mA incl. trekontlasting
1007229	LED driver DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH
1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframes