






ABRIDOR SENSOR

Outdoor LED lampada da parete IP55 antracite 3000/4000 K

Gli apparecchi in alluminio della famiglia ABRIDOR rispondono all'esigenza di lampade da parete e da terra. Le lampade sono adatte anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collegano alla rete elettrica da 230V. Lo straordinario vano ottico consente di distribuire in modo particolarmente ampio la luce emessa dai LED integrati.



DATI TECNICI

Articolo	1002990
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	5 A 100 µs
Durata della corrente di spunto	100 µs
Durata della corrente di spunto Lumen	100 μs 950/980 lm
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore	100 µs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione	100 μs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin 100 °
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore	100 µs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin 100 ° antracite
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI	100 µs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin 100 ° antracite 80
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata	100 µs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin 100 ° antracite 80 30000 h
Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata Emissione	100 µs 950/980 lm 3000/4000 Kelvin 100 ° antracite 80 30000 h diretto



Sorgente Luminosa



Profondità	17.5 cm
Pesonetto	1.256 kg
Pesolordo	1.529 kg
BIG WHITE pagina	915