


SENSER 24

encastré de plafond intérieur, rond, blanc mat, LED, 13 W, 3000 K

L'encastré SENSER en aluminium est disponible en coloris blanc et gris argent ainsi qu'avec collerette ronde et carrée. L'insert LED Premium fixe permet un grand angle de rayonnement pour un éclairage plein et homogène. Si vous cherchez un encastré de plafond à faible profondeur d'encastrement, le SENSER conviendra parfaitement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Code IP IP20 Classe de résistance aux chocs IK 02 Résistance aux chocs 0.2 Joule Courant / tension secondaire 500 mA Classe de protection III Puissance en watts 13 W Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement Risk Group 1
Résistance aux chocs 0.2 Joule Courant / tension secondaire 500 mA Classe de protection III Puissance en watts 13 W Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Courant / tension secondaire 500 mA Classe de protection III Puissance en watts 13 W Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Classe de protection III Puissance en watts 13 W Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Puissance en watts 13 W Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Rendement opérationnel (LOR) 0.7 Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Lumen 1140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Température de couleur 3000 Kelvin Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Coloris blanc IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
IRC 90 UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
UGR ≤ 27 Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Durée de vie 50000 h Sortie lumineuse directement
Sortie lumineuse directement
Risk Group 1
Hauteur 2 cm
Diamètre 21.5 cm
Poids net 0.308 kg
Poids brut 0.383 kg
Forme de découpe rond
Profondeur d'encastrement 3 cm



Source Lumineuse

1814258	â E
Accessoires	
1007226	Driver LED 21 W 500 mA
1007227	Driver LED 15 W 350 - mA/500 mA PHASE
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH

Diamètre d'encastrement	20.5 cm
Page du BIG WHITE	141