


SENER 24

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, cuadrada, blanco, 3000 K

La luminaria de empotrar SENER, fabricada en aluminio, está disponible de color blanco y gris plata, así como con tapa circular y cuadrada. El LED Premium rígido integrado proporciona una iluminación básica plana y homogénea gracias al amplio ángulo de apertura. Si está buscando una luminaria de empotrar de techo con poca profundidad de montaje, SENER es la opción ideal.



Datos técnicos

| | |
|--|--------------|
| Art. N.º | 1003013 |
| Código IP | IP20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 13 W |
| Eficiencia operativa (LOR) | 0.65 |
| Flujo luminoso | 1140 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 26 |
| Vida útil | 50000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Risk Group | 1 |
| Longitud | 21.5 cm |
| Anchura | 21.5 cm |
| Altura | 2 cm |
| Peso neto | 0.369 kg |
| Peso bruto | 0.48 kg |
| Forma de la estructura | angular |

Fuente de luz

| | |
|---------|---|
| 1814260 |  |
|---------|---|

Accesorios

| | |
|---------|---|
| 1007226 | Balasto eléctrico LED 21 W 500 mA |
| 1007227 | Balasto eléctrico LED 15 W 350 mA/500 mA PHA-SE |
| 1007229 | Balasto eléctrico LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH |

| | |
|-------------------------|---------|
| Longitud de montaje | 20.5 cm |
| Anchura de montaje | 20.5 cm |
| Profundidad del montaje | 3 cm |
| Página BIG WHITE | 143 |