




SENDER 24

applique et plafonnier intérieur, rond, blanc mat, LED, 14,6 W, 3000 K, variable Triac

L'applique et plafonnier plat SENDER en aluminium est disponible en coloris blanc et gris argent ainsi qu'en version ronde et carrée. L'insert LED Premium fixe permet un grand angle de rayonnement pour un éclairage plein et homogène.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003016
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Rendement opérationnel (LOR)	0.7
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	1140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	27
Durée de vie	48000 h
Sortie lumineuse	directement

Source Lumineuse

916612	
--------	---

Risk Group	1
Hauteur	3.5 cm
Diamètre	21.5 cm
Poids net	0.546 kg
Poids brut	0.623 kg
Page du BIG WHITE	461