




SENSER 12

luminária de montagem no teto LED Indoor angular
branco 3000 K

A luminária de parede e de teto plana SENSER de alumínio está disponível nas cores branco e cinzento prateado, bem como numa execução redonda e angular. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base plana e homogênea através do ângulo de feixe amplo.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003017
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.4 W
Eficiência operacional (LOR)	0.61
Número de luminárias no LS B16A	92
Número de luminárias no LS C16A	92
Nível de corrente de irrupção	3.4 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	460 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	29
Vida útil	48000 h
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916623		Risk Group	1
		Comprimento	11.5 cm
		Largura	11.5 cm
		Altura	3.5 cm
		Peso líquido	0.308 kg
		Peso bruto	0.355 kg
		Página BIG WHITE	459