




SENSER 24

luminária de montagem no teto LED Indoor angular
branco 3000 K

A luminária de parede e de teto plana SENSER de alumínio está disponível nas cores branco e cinzento prateado, bem como numa execução redonda e angular. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base plana e homogênea através do ângulo de feixe amplo.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003019
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
Eficiência operacional (LOR)	0.65
Número de luminárias no LS B16A	61
Número de luminárias no LS C16A	61
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	1140 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	26
Vida útil	48000 h
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916464		Risk Group	1
		Comprimento	21.5 cm
		Largura	21.5 cm
		Altura	3.5 cm
		Peso líquido	0.627 kg
		Peso bruto	0.729 kg
		Página BIG WHITE	459