




## FENDA podstawa lampy stołowej II E27

lampa stołowa indoor, kolor biały, bez klosza

Biała podstawa lampy stołowej FENDA z systemu FENDA Mix & Match umożliwia łatwe połączenie z abażurami FENDA w celu stworzenia konfiguracji pasującej do otoczenia lub kolorowych akcentów w modnych kolorach. Dzięki zamontowanej oprawie E27 lampa nadaje się do żarówek LED i energooszczędnych. Podstawa lampy FENDA jest dostarczana razem z przewodem zasilającym z wtyczką sieciową i zintegrowanym wyłącznikiem nożnym. Ten produkt jest gotowy do bezpośredniego podłączenia do napięcia 230 V.



### DANE TECHNICZNE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nr artykułu                   | 1003032           |
| Oprawa                        | E27               |
| Liczba opraw                  | 1                 |
| Kod IP                        | IP20              |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 03             |
| Odporność na uderzenia        | 0.35 Joule        |
| Montaż                        | Wersja przenośna  |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Klasy ochrony                 | II                |
| Wydajność                     | 40 W              |
| Temperatura otoczenia         | 40 °C             |
| Kolor                         | matt_weiss        |
| Szerokość                     | 19 cm             |
| Wysokość                      | 36 cm             |
| Waga netto                    | 0.494 kg          |
| Waga brutto                   | 0.69 kg           |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1005265 | ST64 E27 , źródło światła<br>LED złote 7,5 W 2500 K<br>CRI 90 320°               |
| 1005303 | A60 E27 , źródło światła<br>LED transparentne 7,5 W<br>2700 K CRI 90 320°        |
| 1005318 | A60 E27 RGBW smart ,<br>źródło światła LED bi-<br>ałe/mleczne 9 W CRI 90<br>230° |