


## DINGILO

indoor LED plafondbouwlamp zwart 2700K richtbaar

Als u de kleurweergave zeer belangrijk vindt, kies dan deze plafondbouwlamp. Met een CRI-waarde van meer dan 90 is de DINGILO lamp goed geschikt voor de kleurechte verlichting van ruimtes.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003036
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916578	
--------	---

<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Hoogte</b>	4 cm
<b>Diameter</b>	8 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.213 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.275 kg
<b>Inbouwdiepte</b>	4 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6.8 cm