




## DINGILO

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 2700K, basculante

Si la reproducción cromática es muy importante para usted, recomendamos que elija esta luminaria de empotrar de techo. Con un valor CRI superior a 90, DINGILO es ideal para iluminar espacios sin alterar los colores.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003037
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	II
Potencia	4.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	13 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	330 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916578	
--------	---

Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	4 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.215 kg
Peso bruto	0.274 kg
Profundidad del montaje	4 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm