




DINGILO

encastré de plafond intérieur, blanc, LED, 4,4W, 2700-K, IP20/IP44

Optez pour cet encastré de plafond si l'indice de rendu des couleurs est très important pour vous. Avec une valeur IRC supérieure à 90, DINGILO est idéal pour l'éclairage naturel des pièces.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003037
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20/IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916578	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	4 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.215 kg
Poids brut	0.274 kg
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm