




DINGILO

indoor LED plafondinbouwlamp wit 2700K richtbaar

Als u de kleurweergave zeer belangrijk vindt, kies dan deze plafondinbouwlamp. Met een CRI-waarde van meer dan 90 is de DINGILO lamp goed geschikt voor de kleurechte verlichting van ruimtes.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003037
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916578

A
↑
G

F

Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	4 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.215 kg
Brutogewicht	0.274 kg
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm