


DINGILO

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz 3000K schwenkbar

Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Mit einem CRI-Wert von über 90 ist die DINGILO bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003038
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	330 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916524

A

F

G

Lebensdauer

30000 h

Lichtstärkeverteilung

rotationssymmetrisch

Lichtaustritt

direkt

Höhe

4 cm

Durchmesser

8 cm

Nettogewicht

0.214 kg

Bruttogewicht

0.278 kg

Einbautiefe

4 cm

Einbaudurchmesser

6.8 cm