




DINGILO

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 3000K
schwenkbar

Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Mit einem CRI-Wert von über 90 ist die DINGILO bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003039
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	330 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916524	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	4 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.214 kg
Bruttogewicht	0.275 kg
Einbautiefe	4 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm