




## PANEL 60 DALI

Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco, 4000K

La luminaria de techo PANEL 60 DALI está disponible con varios colores de luz y convence no solo por su forma ultraplana, sino también por sus potentes módulos LED dimerizables. El marco de aluminio tiene una tapa de cristal acrílico que proporciona una iluminación homogénea sin producir deslumbramiento. El dispositivo electrónico DALI integrado permite la conexión directa a una tensión de red de 100V-240V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003041
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	120-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	43 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.3 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	3350 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80

## Fuente de luz

916481	
--------	---

UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	5.5 cm
Diámetro	60 cm
Peso neto	4.673 kg
Peso bruto	5.877 kg
Página BIG WHITE	263