




PANEL DALI

luminária de montagem à superfície no teto Indoor
LED 1200x300 mm branco 3000 K

Para além de persuadir através da sua forma ultra plana, a luminária de teto PANEL DALI disponível em várias tonalidades de luz, convence também através dos seus módulos LED potentes numa execução regulável. A moldura em alumínio possui uma cobertura em vidro acrílico, proporcionando assim uma iluminação homogénea e não ofuscante. A unidade de controlo já incorporada compatível com a DALI possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 100V-240V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003052
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	120-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	3100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	119.5 cm
Largura	29.5 cm

Fonte de luz

916537	
--------	---

Altura	5 cm
Peso líquido	4.546 kg
Peso bruto	5.489 kg