




PANEL DALI

Luminaria para montaje en techo LED, interior,
1200x300 mm, blanco, 4000 K

La luminaria de techo PANEL DALI está disponible con varios colores de luz y convence no solo por su forma ultra-plana, sino también por sus potentes módulos LED dimerizables. El marco de aluminio tiene una tapa de CRI stal acrílico que proporciona una iluminación homogénea sin producir deslumbramiento. El dispositivo electrónico DALI integrado permite la conexión directa a una tensión de red de 100V-240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003053
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	120-277V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	43 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	3400 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19
Vida útil	30000 h
Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	5 cm

Fuente de luz

916385		Peso neto	4.543 kg
		Peso bruto	5.478 kg