




## NEW TRIA 68 I CS lampa sufitowa wpuszczana LED

indoor, aluminium, kwadratowa, 2700K, 38°, z zasilaczem i sprężynami zaciskowymi

Dioda Premium LED, zamontowana na stałe w natynkowej lampie wpuszczanej NEW TRIA 68 I CS, zapewnia wyjątkowo przyjemne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych. Lampa ścienna NEW TRIA 68 I CS o współczynniku CRI większym lub równym 80 idealnie nadaje się do oświetlania przestrzeni handlowych lub biurowych w sposób dobrze oddający barwy. Ta wpuszczana lampa sufitowa o przewidywanej żywotności wynoszącej 40 000 jest wyjątkowo trwała i niemal bezobsługowa.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003064
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	92 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	330 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	0

## Źródła światła

916479	
--------	---

<b>Długość</b>	8.2 cm
<b>Szerokość</b>	8.2 cm
<b>Wysokość</b>	3.5 cm
<b>Waga netto</b>	0.207 kg
<b>Waga brutto</b>	0.249 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	3.5 cm
<b>Średnica montażowa</b>	6.8 cm