




NEW TRIA 68 I CS

lampa sufitowa wpuszczana LED, indoor, aluminium, 2700K, kwadratowa

Szukasz świetnego ściemnianego oświetlenia do swoich pomieszczeń? Zapewni je dioda Premium LED, zamontowana na stałe w lampie sufitowej wpuszczanej NEW TRIA 68 I CS. Lampa ma oczywiście najróżniejsze zastosowania. Lampa NEW TRIA 68 I CS nadaje się zwłaszcza jako reflektor do oświetlenia akcentującego. Do oświetlania pomieszczeń handlowych lub biurowych w sposób dobrze oddający barwy doskonale nadaje się wpuszczana lampa sufitowa NEW TRIA 68 I CS o współczynniku CRI większym lub równym 80. Ta lampa sufitowa wpuszczana jest trwała i niemal bezobsługowa za sprawą przewidywanej żywotności wynoszącej 40 000 godzin. Można wygodnie wyciąć otwór w suficie za pomocą standardowego wiertła koronowego, co znacznie ułatwia instalację.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003070
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	800 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	40000 h
Risk Group	1
Długość	8.2 cm

Źródła światła

916320	
--------	---

Szerokość	8.2 cm
Wysokość	4.5 cm
Waga netto	0.279 kg
Waga brutto	0.343 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm