




LED PANEL

620x620, lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, kolor biały 3000K UGR<19

Dostępny w kilku barwach światła LED PANEL 620 do sufitów rastrowych to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do wydajnego oświetlenia podstawowego. Ten produkt pozwala uzyskać przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie. Lampa osiąga współczynnik oślnienia poniżej 19.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003073
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami
Prąd / napięcie wtórny	1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	35 W
Strumień świetlny	4000 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	symetryczne osie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Długość	61.7 cm
Szerokość	61.7 cm
Wysokość	0.9 cm
Waga netto	3.141 kg

Źródła światła

916571	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Akcesoria

1006197	Sterownik LED , 40 W 1050 mA DALI ściemniany z interfejsem RF, sterownik LED, biały DALI
158791	ROZETA SUFITOWA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, biała
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1002425	Zasilacz LED MEDO 600 ściemniany DALI/1-10V
464804	ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemniany
158799	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do LED PANEL, I-VIDUAL i I-VIDUAL LED PANEL, linka stalowa i zwis rozgałęźny

Waga brutto	3.996 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Głębokość montażowa	5 cm
Strona BIG WHITE	243