




PAVANO 300x1200

Indoor LED plafondinbouwarmatuur wit 3000K
UGR<19

PAVANO LED plafondinbouwarmaturen zijn in meerdere groottes en lichtkleuren verkrijgbaar. Wat deze armaturen echter zo bijzonder maakt, is dat de UGR-waarde lager is dan 16. Daardoor geven de PAVANO-armaturen een bijna verblindingvrij licht.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003080
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	25 W
Lumen	3200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	119,5 cm
Breedte	29,5 cm
Hoogte	3,6 cm
Nettogewicht	2,527 kg

Lichtbron

916356	
--------	---

Accessoires

1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
1003082	PAVANO montageset

Brutogewicht	3.257 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	116.5 cm
Inbouwbreedte	26.5 cm
Inbouwdiepte	5 cm