



SUPROS PD

interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 3380lm

La serie de luminarias SUPROS convence por diversas posibilidades de aplicación, una tecnología led excepcional y un diseño armonioso. Con su muy alto flujo luminoso, la familia de productos SUPROS es ideal para el intercambio de instalaciones de alumbrado convencionales de alto consumo. El reflector altamente radiante incluido en la entrega es intercambiable con los reflectores disponibles por separado con un ángulo de radiación más pequeño y sin necesidad de usar herramientas. Gracias a los controladores led integrados de fábrica, todas las luminarias de la serie son aptas para la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.

Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 1003279 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 950 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 36 W |
| Temperatura ambiente | 25 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 18.6 A |
| Duración de la corriente de entrada | 240 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Flujo luminoso | 3380 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 60 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|--------|--|
| 114102 | REFLECTOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidrio y anillo de fijación |
| 114104 | REFLECTOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidrio y anillo de fijación |

| | |
|------------------------|----------|
| Altura | 18.5 cm |
| Diámetro | 12.7 cm |
| Longitud de suspensión | 200 cm |
| Peso neto | 1.627 kg |
| Peso bruto | 1.74 kg |
| Página BIG WHITE | 149 |