




## SUPROS MOVE CL

Indoor LED lampada a plafone, bianca, 4000 K, riflettore 60°, CRI 90, 2700 lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1003288
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Codice IP</b>	IP20
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Dettagli di montaggio</b>	Soffitto
<b>Tensione nominale primaria</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	750 mA
<b>Classe isolamento</b>	I
<b>Wattaggio</b>	31 W
<b>Livello di corrente di spunto</b>	18.6 A
<b>Durata della corrente di spunto</b>	240 µs
<b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>	0.01
<b>Lumen</b>	2700 lm
<b>Temperatura colore</b>	4000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	60 °
<b>Colore</b>	bianco
<b>CRI</b>	90
<b>Dati LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1

## Sorgente Luminosa

791825	
<b>Accessori</b>	
114104	RIFLETTORE , per SU-PROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio
114102	RIFLETTORE , per SU-PROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio

Altezza	20.5 cm
Diametro	12.7 cm
Peso netto	1.393 kg
Peso lordo	1.496 kg