




SUPROS

lampa sufitowa LED do wbudowania, wewnętrzna, kolor czarny, 3000K, 60°, CRI90, 2600lm

Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki bardzo dużemu strumieniowi światła seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1003299 |
| Obrotowa lub przechylna | Obrotowa i przechylna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 750 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 31 W |
| Temperatura otoczenia | 25 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 18.6 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 240 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.01 |
| Strumień świetlny | 2600 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 60 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 11 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 114104 | ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 40°, ze szkłem i pierścieniem mocującym |
| 114102 | ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 20°, ze szkłem i pierścieniem mocującym |

| | |
|---------------------|----------|
| średnica | 16.5 cm |
| Waga netto | 0.94 kg |
| Waga brutto | 1.069 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 10.7 cm |
| Średnica montażowa | 15.3 cm |