




SUPROS MOVE

lampa sufitowa LED do wbudowania, wewnętrzna, kolor czarny, 3000K, 60°, CRI90, 2600lm

Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki bardzo dużemu strumieniowi światła seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003307
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	31 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Poziom prądu rozruchowego	18.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	240 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	2600 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

Źródła światła

791822	
--------	---

Akcesoria

114104	ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 40°, ze szkłem i pierścieniem mocującym
114102	ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 20°, ze szkłem i pierścieniem mocującym

Risk Group	1
Wysokość	17 cm
średnica	19.5 cm
Waga netto	1.529 kg
Waga brutto	1.703 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	11.5 cm
Średnica montażowa	18 cm