




## SUPROS MOVE

lampa sufitowa LED do wbudowania, wewnętrzna, kolor czarny, 4000K, 60°, CRI90, 3520lm

Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki bardzo dużemu strumieniowi światła seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003313
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	950 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Poziom prądu rozruchowego	18.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	240 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	3520 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

## Źródła światła

791850	
--------	---

## Akcesoria

114104	ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 40°, ze szkłem i pierścieniem mocującym
114102	ODBŁYŚNIK , do SU-PROS, 20°, ze szkłem i pierścieniem mocującym

Risk Group	1
Wysokość	17 cm
średnica	19.5 cm
Waga netto	1.548 kg
Waga brutto	1.69 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	11.5 cm
Średnica montażowa	18 cm