



## **CHROMBO**

applique intérieure, blanc, LED, 9,7 W, 3000 K, variable Triac

L'applique murale haute tension CHROMBO séduit par sa combinaison d'acier laqué blanc et de verre satiné. Elle est disponible en coloris de boîtier blanc et gris brossé, et prête à un raccordement sur tension secteur 230 V. Grâce à son rendement lumineux élevé, son module LED intégré assure un éclairage puissant.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1003316
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.65
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Lumen	790 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0



## **Source Lumineuse**



Largeur	30 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	1.894 kg
Poids brut	2.124 kg
Page du BIG WHITE	399
	+