




ENOLA SQUARE S

outdoor LED plafondarmatuur antraciet

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000 K of 4000 K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zo veel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003420
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	540 / 610 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	anthrazit
CRI	90
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	8.6 cm

Lichtbron

916485	
--------	---

Toebehoren

1003479	Set afstandshouders , voor ENOLA plafon-darmatuur SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet
---------	---

Breedte	8.6 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.716 kg
Brutogewicht	0.857 kg
BIG WHITE pagina	831