




## ENOLA SQUARE M

**luminaria de superficie de techo led outdoor antracita**

Las series de luminarias puristas ENOLA SQUARE y ROUND están formadas por una construcción cilíndrica y rectangular de aluminio respectivamente y están equipadas con potentes ledes. Gracias al interruptor CCT integrado, el color de la luz se puede modificar entre 3000 K y 4000 K durante la instalación. Gracias al balasto eléctrico led integrado, la conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para poder cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones, están disponibles luminarias de pared de una y dos llamas, así como luminarias de techo de forma redonda y angular en diferentes tamaños. Esta luminaria incluye ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003421
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	840/960 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	antracita
IRC	90
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	10 cm

## Fuente de luz

916566	
--------	---

## Accesorios

1005206	ENOLA M , lente asi- métrica
1003479	Kit distanciador , para lámpara de techo ENOLA SQUARE OUT y ROUND OUT antracita
1005205	ENOLA M , lente de 20°
1005207	ENOLA M , reflector de 60°

Anchura	10 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	0.819 kg
Peso bruto	0.978 kg
Página BIG WHITE	831