




ENOLA SQUARE M

zewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, kolor antracytowy

Purystyczne lampy z serii ENOLA SQUARE i ROUND składają się z cylindrycznej lub prostokątnej aluminiowej konstrukcji wyposażonej w mocne diody LED. Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można zmienić barwę światła w zakresie od 3000 K do 4000 K. Wbudowany zasilacz LED umożliwia podłączenie lampy bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Aby objąć jak najszerszy zakres zastosowań, dostępne są jedno- i dwupunktowe lampy ścienne oraz lampy sufitowe w kształcie okręgu lub prostopadłościanu i w różnych rozmiarach. Ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003421
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prąd rozruchowego	4.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	840/960 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	antracyt
CRI	90
Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Długość	10 cm

Źródła światła

916566	
--------	---

Akcesoria

1005206	ENOLA M , asymetryczna soczewka
1003479	Zestaw elementów dystansowych do lampy sufitowej ENOLA SQUARE OUT i ROUND OUT w kolorze antracytowym
1005205	ENOLA M , soczewka 20°
1005207	ENOLA M , odbłyśnik 60°

Szerokość	10 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	0.819 kg
Waga brutto	0.978 kg
Strona BIG WHITE	831