




ENOLA ROUND S

single outdoor LED wandarmatuur antraciet

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000 K of 4000 K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003422
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.5 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	anthrazit
CRI	90
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Breedte	6.8 cm

Lichtbron

916542	
--------	---

Toebehoren

1002853	Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet
1005262	ENOLA S , Reflector chroom 60°

Hoogte	16 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.829 kg
Brutogewicht	1.007 kg
BIG WHITE pagina	867