




ENOLA ROUND M

single Lampada da parete a LED esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000 K e 4000 K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003423
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	860 / 980 lm
Lumen Temperatura colore	860 / 980 lm 3000/4000 Kelvin
Temperaturacolore	3000/4000 Kelvin
Temperatura colore Angolo di emissione	3000/4000 Kelvin 38 °
Temperatura colore Angolo di emissione Colore	3000/4000 Kelvin 38 ° anthrazit
Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI	3000/4000 Kelvin 38 ° anthrazit 90
Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata	3000/4000 Kelvin 38 ° anthrazit 90 30000 h
Temperatura colore Angolo di emissione Colore CRI Durata Emissione	3000/4000 Kelvin 38 ° anthrazit 90 30000 h diretta



Sorgente Luminosa

916566	A E
Accessori	
1002853	Set distanziatori , per lampade da parete out- door antracite
1005206	ENOLA M Lente asim- metrica
1005205	ENOLA M , Lente da 20°
1005207	ENOLA M , Riflettore 60°

Altezza	16 cm
Profondità	15 cm
Peso netto	1.397 kg
Peso lordo	1.706 kg
BIG WHITE pagina	867