




ENOLA ROUND M

luminária saliente para a parede LED single de exterior antracite

As séries de luminárias purísticas ENOLA SQUARE e ROUND são composta por uma construção cilíndrica ou retangular em alumínio e estão equipadas com LED potentes. Usando o interruptor CCT integrado, a temperatura da cor da luz pode ser alterada entre 3000 K e 4000 K durante a instalação. Através do controlador LED integrado é feita a ligação elétrica da luminária diretamente à tensão de rede de 230 VAC. Para poder cobrir a mais ampla gama de aplicações possível, estão disponíveis luminárias de parede e de teto com uma ou duas chamadas em formatos redondos e quadrado em tamanhos diferentes. Esta luminária inclui fontes de luz LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003423
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	860 / 980 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	anthrazit
CRI	90
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Largura	10 cm

Fonte de luz

916566	
--------	---

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para Luminária de parede saliente para exterior em antracite
1005206	ENOLA M , Lente assimétrica
1005205	ENOLA M , Lente de 20°
1005207	ENOLA M , Refletor 60°

Altura	16 cm
Profundidade	15 cm
Peso líquido	1.397 kg
Peso bruto	1.706 kg
Página BIG WHITE	867