




ENOLA

applique extérieure, rond, S, anthracite, LED, 7 W, 3000 K/4000 K, IP65, up/down

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000 K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003424
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Lumen	620 / 700 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	anthrazit
IRC	90
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916542	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005262	ENOLA S , réflecteur, chrome, 60°

Sortie lumineuse	direct-indirect
Risk Group	1
Largeur	6.8 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.919 kg
Poids brut	1.106 kg
Page du BIG WHITE	869